



MONO SPLIT MURAL

MURAL Inverter A+++ ISSP

3.5 KW

A+++ Froid
A+++ Chaud



GARANTIE
5 ans Compresseur*
3 ans Pièces*



SEER: 9.0
SCOP: 5.3



Confort, Qualité, Silence



5 fonctions: Froid, Chaud, Ventilation, Déshumidification, Filtration



Fonction Très haute performance
Chauffage: jusqu'à -30° extérieur
Climatisation: de -25° à +50°C extérieur



Mémorisation de la dernière position



Option Wifi: pilotage à distance avec smartphone ou tablette

LES + ICESTREAM



- Economique en énergie
- Détecteur de présence

OPTIONS:

- Télécommande filaire programmable avec interface N2
- Wifi



www.eurovent-certification.com

* sur produits signalés



MURAL INVERTER A+++ ISSP		ISSP 122 3,5kW	
Alimentation électrique		V/Ph/Hz	MONO 220-240/1/50
Mode Froid	Puissance	kW	3,6
	Puissance nominale absorbée/Consommation	kW	0,75 (0,1 - 1,95)
	SEER	W/W	9,0
	Label énergétique		A+++
Mode Chaud	Puissance	kW	4,3
	Puissance nominale absorbée/Consommation	kW	0,94 (0,1 - 2,62)
	Puissance nominale chaud à -7°C	kW	4,45
	Consommation nominale chaud à -7°C	W	2056
	SCOP	W/W	5,3
Label énergétique		A+++	
Fonctionnement / T° ext		°C	-25 / 50
Certification Eurovent			Oui

Unités intérieures		ISSP 122DRI	
Débit d'air	m3/h	590/530/450/ 380/310/230	
Pression acoustique	dB(A)	45/40/37/ 34/31/28/21	
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	895x248x298	
Poids net	Kg	13	

Unités extérieures		ISSP 122DRO	
Pression acoustique	dB(A)	57	
Puissance sonore	dB(A)	61	
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	800x333x554	
Poids net	Kg	36,4	
Compresseur		GMCC / ROTARY	

Fluide et raccordement frigorifique			
Fluide		R32	
PRG		675	
Quantité de fluide contenue dans le groupe	Kg	0,87	
Diamètre des liaisons liquide-gaz	pouce	1/4 - 3/8	
Longueur de liaison maximum	m	25	
Dénivelé maxi entre UI et UE	m	10	
Préchargement en gaz pour une liaison de	m	5	
Charge additionnelle au-delà de 5m	g/m	12	

Raccordement électrique			
Cable d'alimentation extérieure	mm2	(2+T)x2,5	
Protection électrique	A	16	
Cable d'interconnection	Ø mm	5x1,5	